



PAUMELLES OUVRANT DE VENTILATION

Fonctions

Groupe paumelles (supérieure et inférieure) pour ouverture à la française ou pour vantail semi fixe oscillo-battant CHIC 3D 100.

Fiche technique en ligne




Caractéristiques techniques

Ouverture du vantail à 180°.
 Charge d'utilisation maximum : 100 kg
 Montage simple et rapide grâce aux cames spéciales préinstallées.
 En présence de fermetures supplémentaires, utiliser l'éperon CHIC.
 Les deux paumelles sont réglables (3D).
 En cas de problèmes en phase d'ouverture, utiliser le compas limiteur FRIZ.
ATTENTION : cette paumelle est conçue pour être utilisée exclusivement sur des menuiseries à ouverture interne et ne convient pas aux modèles à ouverture extérieure.


Matériaux

Support angulaire en zamak
 Bielles et plaques de paumelles en acier zingué
 Axes en acier inox AISI 304 et bronze aluminium
 Cames en acier zingué


RÉGLAGES [mm]



Hauteur
+2,5/-1



Latérale :
+1,5/-1,5



Compression paumelle:
+1,4/-0,6

Référence article	Description	GORGE	Main	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
043541	CHIC - KIT PAUMELLES	C001-C002-C003-C005-C006	DT	X				10
043542	CHIC - KIT PAUMELLES	C001-C002-C003-C005-C006	Gche	X				10