

PAUMELLES ET COMPAS CHIC 3D 100

Fonctions

Kit de paumelles (supérieure et inférieure), entièrement pré-assemblées et prêtes pour être posées sur le profil.

Caractéristiques techniques

Elles assurent l'ouverture oscillo-battante et sont compatibles avec les mécanismes.

Versions microventilation et logica.

Le compas dispose de la microventilation de série (réglable).

Déplacer le point de fermeture pour faire passer le compas de la version traditionnelle à la version logica.

Le compas T2 est réglable : l'ouverture « A » va de 178 mm (base) à 148 mm.

Matériaux


Support angulaire en zamak

Bielles et plaques de paumelles en acier zingué


Axes en acier inox AISI 304 et bronze aluminium

Cames en acier zingué

Bielle et tringle du compas en acier inox AISI 304



Fiche technique en ligne



Ouverture à la française



Référence article	Description	GORGE	Plage (mm)	Version	A (mm)	Main	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
043551	CHIC - KIT OB COMPAS T1	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 470 ÷ 700	Micro	98	DT	X				10
043552	CHIC - KIT OB COMPAS T1	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 470 ÷ 700	Micro	98	Gche	X				10
043561	CHIC - KIT OB COMPAS T2	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 600 ÷ 1500	Micro	148÷178	DT	X				10
043562	CHIC - KIT OB COMPAS T2	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 600 ÷ 1500	Micro	148÷178	Gche	X				10
043591	CHIC - KIT OB COMPAS T1 (SANS MICROVENTILATION)	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 445 ÷ 700	-	98	DT	X				10
043592	CHIC - KIT OB COMPAS T1 (SANS MICROVENTILATION)	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 445 ÷ 700	-	98	Gche	X				10