



DOBRADIÇAS DE PORTA DE VENTILAÇÃO

Funções

Grupo de dobradiças (superior e inferior) para folha batente ou para folha secundária com abre e tomba CHIC 3D 100.

Ficha técnica online



Características Técnicas

Abertura da folha em 180°.
Capacidade máxima de 100 kg.
Montagem simples, fácil e rápida através de cames pré-montados especiais.
Na presença de fecho suplementar, é necessário utilizar o elemento de fixação CHIC.


Ambas as dobradiças são reguláveis (3D).
Sempre que houver impedimentos na abertura, deve-se utilizar o braço limitador FRIZ.

ATENÇÃO: esta dobradiça foi projetada para ser usada somente em janelas de abertura interna e não é adequada para janelas de abertura externa.


Materiais

Suporte angular em zamak
Biela e placas das dobradiças em aço zincado
Pinos em aço inoxidável AISI 304 e bronze alumínio
Came em aço zincado


REGULAGENS [mm]



Altura:
+2,5/-1



Lateral:
+1,5/-1,5



Compressão da dobradiça:
+1,4/-0,6

Código	Descrição	Seção do perfil	Mão	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/ Ouro Latão	Peças por embalagem
043541	CHIC - KIT DE DOBRADIÇAS DA FOLHA	C001-C002-C003-C005-C006	D	X				10
043542	CHIC - KIT DE DOBRADIÇAS DA FOLHA	C001-C002-C003-C005-C006	ESQUERDO	X				10