

ПЕТЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СТВОРКИ



Описание

Набор петель (верхних и нижних) для поворотных или комбинированных поворотно-откидных окон CHIC 3D 100.

Онлайновая техниче-
ская спецификация



Технические характеристики

Угол открытия створки 180°.

Допустимая нагрузка 100 кг.

Быстрый, простой и легкий монтаж с помощью предварительно монтированных кулачков.

При наличии дополнительного запора необходимо использовать запорный штырь CHIC.

Обе петли являются регулируемыми (3D).

При наличии препятствий при открытии необходимо использовать ограничитель FRIZ.

ВНИМАНИЕ: эта петля специально разработана для окон, открывающихся внутрь, и не подходит для окон, открывающихся наружу.

Материалы


Угловой кронштейн из сплава ЦАМ

Тяги и закладные пластины из оцинкованной стали


Штифты из нержавеющей стали AISI 304 и алюминиевой бронзы

Кулачки из оцинкованной стали


РЕГУЛИРОВКИ [mm]



По высоте:
+2,5 / -1



Боковая:
+1,5 / -1,5



**Компрессия
петли:**
+1,4 / -0,6

АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	СТОРОНА СБОРКИ	Поверх- ность - не окрашен- ная	Поверх- ность Анодиро- ванная	Поверх- ность Окрашен- ная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
043541	CHIC - КОМПЛЕКТ ПЕТЕЛЬ ДЛЯ СТВОРКИ	C001-C002-C003-C005-C006	ПР	X				10
043542	CHIC - КОМПЛЕКТ ПЕТЕЛЬ ДЛЯ СТВОРКИ	C001-C002-C003-C005-C006	ЛЕВАЯ	X				10